

# Limpiador concentrado para losetas y lechada UltraCare



## DESCRIPCIÓN

Limpiador concentrado para losetas y lechada *UltraCare*<sup>®</sup> es un limpiador neutro altamente concentrado con aroma a limón para un uso diario. Cuando se usa periódicamente y conforme a las instrucciones, este limpiador biodegradable y neutro ayuda a mantener una variedad de superficies de cerámica, porcelana y piedra natural, así como también lechada en condiciones pristinas. Asimismo, ayuda a evitar que se acumulen sedimentos de jabón y depósitos de agua dura.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La fórmula concentrada ayuda a limpiar sin afectar la superficie o penetrar en los selladores.
- Fórmula de pH neutro que es ideal para piedra natural, lechada y losetas.
- Ayuda a evitar que se acumulen sedimentos de jabón y depósitos de agua dura

## DÓNDE USARLO

Úselo sobre todas las piedras naturales selladas o sin sellar, lechada, losetas de cerámica, porcelana, terracota, saltillo, losetas de cantera, terrazo, concreto, adoquines, mampostería y otras superficies libres de agua. Este limpiador neutro no decapará los selladores existentes de las superficies.

## LIMITACIONES

- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con ninguna superficie no recomendada.
- No mezcle con otros productos químicos.

Consulte con el Departamento de servicio técnico de MAPEI para obtener recomendaciones de aplicación con respecto a sustratos y condiciones no indicadas en el presente documento.

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de usar el producto, tome las precauciones de seguridad adecuadas. Para detalles, consulte la Ficha de seguridad.

Siempre pruebe en varias zonas poco notorias para confirmar los resultados deseados.

1. Agite el envase bien antes de usar.
2. Asegúrese de que la superficie haya sido limpiada mediante barrido, aspirado y/o trapeado.
3. Diluya el Limpiador concentrado para losetas y lechada *UltraCare* de la siguiente forma:
  - Limpieza pesada: Mezcle 118 mL (4 onzas de EE.UU.) de limpiador con 3,79 L (1 galón de EE.UU.) de agua.
  - Limpieza ligera: Mezcle 59 mL (2 onzas de EE.UU.) de limpiador con 3,79 L (1 galón de EE.UU.) de agua.
4. Aplique la solución diluida a la superficie con una esponja o trapeador.
5. Para áreas muy sucias, agite la superficie con un trapeador de microfibra, almohadilla de nylon blanco, cepillo para restregar o máquina para restregar.
6. Quite la solución sucia con una aspiradora para agua o trapeador.
7. Enjuague completamente con agua limpia y quite el agua con aspiradora para agua o trapeador. Limpie la solución de limpieza a medida que se ensucie.
8. Repita el proceso como sea necesario.

Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene en el envase original solamente. Almacene a una temperatura de entre 2°C y 32°C (35°F y 90°F).

### Propiedades de conservación y aplicación

Conservación	Hasta 5 años cuando se almacena en su envase original cerrado. Estable en los ciclos de hielo/deshielo.
Aspecto	Líquido transparente
Olor	Olor a limón
Estado físico	Líquido
Emisiones COV	40 g por L

## Presentación

### Tamaño

Botella: 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)

Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

## Cobertura aproximada\*

Tamaño	Cobertura
946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)	Entre 372 y 743 m <sup>2</sup> (4 000 y 8 000 pies <sup>2</sup> )
3,79 L (1 galón de EE.UU.)	Entre 1 486 y 2 973 m <sup>2</sup> (16 000 y 32 000 pies <sup>2</sup> )

\* La cobertura variará dependiendo de la proporción de dilución empleada; la densidad, porosidad y textura de la superficie; cuánto tiempo se deje la solución sobre la superficie; el método de aplicación y el nivel de limpieza necesario.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos relacionados con la salud y seguridad, así como la manipulación del producto.

Para información sobre el compromiso de MAPEI con la sostenibilidad y la transparencia, así como la forma en que los productos MAPEI pueden contribuir a los estándares y sistemas de certificación de construcción ecológica, contacte a [sustainability\\_USA@mapei.com](mailto:sustainability_USA@mapei.com) (EE.UU.) o a [sustainability-durabilite@mapei.com](mailto:sustainability-durabilite@mapei.com) (Canadá).

#### AVISO LEGAL

El contenido de esta Ficha técnica puede copiarse en otro documento de un proyecto relacionado, pero el documento resultante no debe complementar o reemplazar los requerimientos de la Ficha técnica vigente en el momento de la instalación del producto de MAPEI. Para la información más actualizada sobre las Fichas técnicas y la garantía, visite nuestro sitio web [www.mapei.com](http://www.mapei.com). **CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN O LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA INVALIDARÁN TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES DE MAPEI.**

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

### Oficina Central de MAPEI para Norteamérica

1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Florida 33442  
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / (954) 246-8888

### Servicios técnicos

EE.UU. y Puerto Rico:  
Pisos: 1-800-992-6273  
Concreto y construcción pesada: 1-888-365-0614  
Canadá:  
1-800-361-9309

### Servicio al cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Fecha de edición: 30 de enero de 2024 MK 3000195 (22-2915)

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKED<sup>SM</sup> más actuales del producto,  
visite [www.mapei.com](http://www.mapei.com).  
Derechos Reservados. © 2024 MAPEI Corporation.

