

ULTRACARE RAIN PROTECTOR W

Tratamiento protector consolidante e hidrorrepelente con elevado ángulo de contacto, exento de disolventes, para la protección frente al agua de pavimentos exteriores



DESCRIPCIÓN

Tratamiento protector consolidante e hidrorrepelente con elevado ángulo de contacto, exento de disolventes, para la protección de pavimentos exteriores sujetos al contacto con agua de lluvia. Ideal per la protección temporal de terrazas, balcones y superficies horizontales expuestas a la intemperie. Producto con bajísima emisión de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles), con el fin de proteger la salud tanto de los aplicadores como de los usuarios finales, certificado EC1 Plus.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

UltraCare Rain Protector W es un producto a base de silanos y siloxanos en emulsión acuosa, formulado en los laboratorios de Investigación y Desarrollo de Mapei. Es un tratamiento hidrofugante para superficies de gres porcelánico, cementosas, de piedra natural, clínker, barro cocido y similares. Su poder de penetración tiene un efecto hidrófugo superficial incluso en el caso de fisuras de hasta 1 mm. No forma película y no altera la transpirabilidad natural de los materiales porosos.

MODO DE APLICACIÓN

Eliminar las partes friables y limpiar las superficies a tratar con un limpiador de la gama **UltraCare** (por ejemplo **UltraCare Multicleaner**, **UltraCare Acid Cleaner**, **UltraCare Keranet**, **UltraCare Rust Remover** o **UltraCare HD Cleaner** según el tipo de suciedad y superficie). La aplicación de **UltraCare Rain Protector W** debe realizarse sobre una superficie seca.

UltraCare Rain Protector W se presenta listo al uso. Agitar antes de usar. Extender el producto con un rodillo, brocha o con una mopa de vellón por toda la superficie afectada, teniendo especial cuidado en empapar las juntas y las fisuras. Espere unos 10-15 minutos y elimine el exceso de producto frotando con un paño limpio. En el caso de materiales absorbentes, se aconseja aplicar una segunda mano tras aproximadamente entre 8 y 12 horas de aplicar la primera.

La superficie es transitable tras aproximadamente 8 horas y el producto está activo tras 12-24 horas de su aplicación.

AVISOS IMPORTANTES

- No aplicar en superficies que hayan sido previamente tratadas con ceras o productos impermeabilizantes.
- No aplicar el producto en exteriores cuando haya previsión de lluvia.

- Realizar siempre pruebas previas para comprobar la compatibilidad con la superficie a tratar y posibles variaciones de color.
- El producto no protege la superficie de agresiones químicas.
- Si se necesita una solución definitiva, consulte las distintas soluciones MAPEI disponibles como **Mapelastic**, **Mapeguard UM 35**, **Purtop**, etc.

CONSUMO

Consumo aproximado: de 10 hasta 30 m² por litro (en una mano), en función del grado de absorción de la superficie.

El rendimiento puede variar en gran medida dependiendo del grado de absorción y el acabado superficial del material tratado. El rendimiento máximo será en caso de superficies poco absorbentes como el gres porcelánico y similares.

PRESENTACIÓN

UltraCare Rain Protector W se suministra en garrafas de 1 litro.

ALMACENAMIENTO

UltraCare Rain Protector W, conservado en su envase original, tiene un tiempo de conservación de 24 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA

Para un uso seguro de nuestros productos, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad del producto, disponible en www.mapei.es.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

pH (+20°C) del producto puro:	7
Densidad (+20°C):	1,00 g/cm ³
Estado Físico:	líquido
Color:	lechoso
Olor:	característico

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a usarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica, disponible en la página web www.mapei.com

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica puede ser reproducido en otros documentos de proyecto, pero el documento resultante no podrá, de ninguna manera, reemplazar o integrar la Ficha Técnica vigente en el momento de la aplicación del producto MAPEI.

La Ficha Técnica más actualizada está disponible en nuestro sitio web www.mapei.com.

CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES ACTUALES CONTENIDAS EN ESTA FICHA TÉCNICA O DE ELLA DERIVADAS, EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Mapei Spain S.A.U.

C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller - 08130 Santa Perpètua de Mogoda (BARCELONA)



+34-93-3435050



www.mapei.es



mapei@mapei.es

11024-01-2024-ES

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley

