

ULTRACARE STAIN REMOVER

Pasta densa en base agua para la limpieza y eliminación de manchas de naturaleza orgánica



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Detergente profesional de altas prestaciones y consistencia densa, en solución acuosa y con alto poder extractivo, para la eliminación de manchas de naturaleza orgánica en baldosas de barro cocido, en piedra natural y artificial, y en superficies de base cementosa.

Producto específico para la eliminación de manchas de sustancias grasientas en superficies absorbentes. Elimina eficazmente las ceras en base agua y las metalizadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UltraCare Stain Remover aprovecha la acción combinada de su alto poder desengrasante y su contenido en espesantes minerales absorbentes. La mancha, emulsionada por el componente detergente, es extraída hacia la superficie y es absorbida por el componente espesante mineral, que luego se elimina retirando el residuo seco del producto. La eficacia del producto depende de la naturaleza de la suciedad, de su grado de penetración y de la superficie a tratar.

Para completar el ciclo de limpieza realizado, pueden usarse otros productos de la gama **UltraCare** (como **UltraCare HD Cleaner** o **UltraCare Multicleaner**) en intervenciones de mantenimiento extraordinarias.

AVISOS IMPORTANTES

- No utilizar sobre superficies pulidas y/o enceradas, madera, linóleo, caucho, PVC, ni en acabados de resina ni superficies tratadas con agentes protectores.
- En algunos casos, el uso de **UltraCare Stain Remover** puede provocar la formación de “manchas limpias”, es decir, partes estéticamente diferentes de las no tratadas.
- En el caso de manchas particularmente profundas, especialmente en materiales compactos, es posible que tras el tratamiento de limpieza queden rayas difíciles de eliminar.
- Realizar siempre una prueba previa para evaluar su eficacia y posibles interacciones con la superficie a tratar.

MODO DE APLICACIÓN

UltraCare Stain Remover debe mezclarse antes de su uso. A continuación, sobre la zona manchada pero ya seca, libre de polvo y de partes friables, aplicar una capa uniforme de aproximadamente 1-3 mm de espesor. Dejar actuar hasta su total secado, que normalmente será tras aproximadamente 12 y 24 horas y que se aprecia por el cambio de color del producto y su endurecimiento.

Tras este tiempo, eliminar los restos mecánicamente utilizando una espátula o un cepillo, compatible con la superficie a tratar. Evite el uso de herramientas especialmente abrasivas sobre superficies delicadas.

Enjuague con abundante agua limpia.

Si después de enjuagar la superficie, al secar aún presenta manchas residuales, se puede repetir la operación.

CONSUMO

El consumo puede variar mucho dependiendo del grado y tipo de suciedad y de la superficie a tratar. 1 mm de **UltraCare Stain Remover** aplicado en 1 m² de superficie equivale a cerca 1 l de producto. Recomendamos realizar pruebas previas para determinar las cantidades realmente necesarias.

PRESENTACIÓN

UltraCare Stain Remover se suministra en envases de 0,5 litros.

ALMACENAMIENTO

UltraCare Stain Remover, conservado en su envase original, tiene un tiempo de conservación de 36 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA

Para un uso seguro de nuestros productos, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad del producto, disponible en www.mapei.es.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

pH (+20°C) de producto puro:	12
Densidad (+20°C):	1,25 g/cm ³
Estado Físico:	pasta
Color:	beige
Olor:	característico

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a usarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica, disponible en la página web www.mapei.com

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica puede ser reproducido en otros documentos de proyecto, pero el documento resultante no podrá, de ninguna manera, reemplazar o integrar la Ficha Técnica vigente en el momento de la aplicación del producto MAPEI.

La Ficha Técnica más actualizada está disponible en nuestro sitio web www.mapei.com.

CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES ACTUALES CONTENIDAS EN ESTA FICHA TÉCNICA O DE ELLA DERIVADAS, EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Mapei Spain S.A.U.

C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller - 08130 Santa Perpètua de Mogoda (BARCELONA)



+34-93-3435050



www.mapei.es



mapei@mapei.es

11025-01-2024 ES

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley

