

ULTRACARE SMOOTH SILICONE

Producto para el alisado y acabado de selladores en la fase final de aplicación



PRODUCTO CON CO₂ TOTALMENTE COMPENSADO

UltraCare Smooth Silicone forma parte de la línea de productos *con total compensación de CO₂ en todo el ciclo de vida*. Las emisiones de CO₂ medidas a lo largo del ciclo de vida de los productos de la línea Zero para el año 2024 mediante la metodología LCA, han sido compensadas mediante la adquisición de créditos de carbono certificados en apoyo a proyectos de protección forestal. Un compromiso con el planeta, las personas y la biodiversidad. Para más detalles sobre el cálculo de las emisiones y sobre proyectos de mitigación climática, financiados mediante créditos de carbono certificados, visita la página zero.mapei.com.

CAMPO DE APLICACIÓN

UltraCare Smooth Silicone es una innovadora formulación en base agua, apta para todo tipo de selladores (acéticos, neutros, de poliuretano, etc.). Durante la fase de acabado de la superficie del sellador facilita la consecución de superficies lisas, compactas y sin oquedades que puedan suponer puntos de acumulación de suciedad y futura formación de moho.

Asociado a selladores específicos (tipo **Mapesil AC** o **Mapesil LM**) aumenta sus propiedades de resistencia al moho, a consecuencia de conseguir una superficie sin porosidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UltraCare Smooth Silicone es una formulación especial de MAPEI en base agua que facilita el acabado de juntas deformables realizadas en obra mediante varios tipos de selladores (siliconas acéticas, neutras, poliuretanos, etc.).

No deja residuos y se puede usar en la mayoría de las superficies y materiales empleados en construcción (baldosas cerámicas, material pétreo, mosaico vítreo, etc.).

AVISOS IMPORTANTES

Dada la gran variedad de materiales existentes, efectuar siempre una prueba previa de aplicación en una zona poco visible, para evaluar la compatibilidad con las superficies y los selladores a tratar, antes de extender su aplicación a toda la zona de intervención.

MODO DE APLICACIÓN

El producto se suministra listo al uso, y por tanto no requiere de dilución con agua.

Después de aplicar el sellador, antes de que se forme una película superficial, pulverice **UltraCare Smooth Silicone** sobre la junta. A continuación, realice el acabado con la ayuda de una herramienta adecuada.

CONSUMO

Con 0,75 l de **UltraCare Smooth Silicone** es posible tratar hasta 350 metros lineales de junta. El consumo depende en gran medida del sellador específico a alisar, así como de las dimensiones de la junta a tratar.

PRESENTACIÓN

UltraCare Smooth Silicone está disponible en envase con nebulizador de 0,75 l.

ALMACENAMIENTO

UltraCare Smooth Silicone, almacenado en su embalaje original, tiene una tiempo de conservación de 3 años.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA

Para una ulterior y completa información en referencia al uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad disponible en nuestra web www.mapei.es.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

Propiedades físico-químicas:

Uso:	Solución para el acabado de selladores
Aspecto:	Líquido
Color:	Transparente
Olor:	Característico
Densidad relativa:	1,00 g/cm ³
pH:	10,3

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a usarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica, disponible en la página web www.mapei.com

INFORMATIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica puede ser reproducido en otros documentos de proyecto, pero el documento resultante no podrá, de ninguna manera, reemplazar o integrar la Ficha Técnica vigente en el momento de la aplicación del producto MAPEI.

La Ficha Técnica más actualizada está disponible en nuestro sitio web www.mapei.com.

CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES ACTUALES CONTENIDAS EN ESTA FICHA TÉCNICA O DE ELLA DERIVADAS, EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Mapei Spain S.A.U.

C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller - 08130 Santa Perpètua de Mogoda (BARCELONA)



+34-93-3435050



www.mapei.es



mapei@mapei.es

11019-03-2024-ES

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida
y será perseguida por la ley

